



Sammensetning på merkeetiketten

Signalord

Faresetninger

Sikkerhetssetninger

Supplerende etikett informasjon

2.3 Andre farer

PBT / vPvB

Aceton:50 < 100 %, Toluen:10 < 25 %

Fare

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.

H361d Mistenktes for å skade det ufødte barnet.

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P201 Innhent særskilt instruks før bruk.

P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

P281 Bruk påkrevd personlig verneutstyr.

P308+P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER / en lege / .

P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

P405 Oppbevares innelåst.

P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottak

EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Ingen data tilgjengelig.