

SIDA	TYP	DIAMETER	BANDBREDD	MATERIAL
P14	 ABA Original	15–307 mm	12 mm	Aluzink, rostfritt stål och syrafast stål
P16	 ABA Original SMO	15–307 mm	12 mm	Syrafast rostfritt stål
P18	 ABA Nova	8-85 mm	9 mm	Aluzink, rostfritt stål och syrafast stål
P20	 ABA Safe	32-112 mm	12 mm	Aluzink och rostfritt stål
P22	 ABA Mini	7–17 mm	9 mm	Förzinkat och rostfritt stål
P26	 Breeze Standard Hi-Torque	25-232 mm	16 mm	Rostfritt stål
P27	 Breeze Constant-Torque Standard	12-160 mm	14,3 mm	Band av rostfritt stål och skruvar av annat material
P28	 Breeze Constant-Torque Heavy Duty	44-168 mm	16 mm	Band av rostfritt stål och skruvar av annat material
P30	 Breeze Aero BG/BGV	12-160 mm	14,3 mm	Band av rostfritt stål och skruvar av annat material
P32	 Breeze Aero-Seal	11–311 mm	14,2 mm	Band av rostfritt stål och skruvar av annat material
P34	 Breeze Mini	5,6–64 mm	7,9 mm	Band av rostfritt stål och skruvar av annat material



SIDA	TYP	DIAMETER	BANDBREDD	MATERIAL
P36	 Breeze Power-Seal	11-178 mm	12.7 mm	Band av rostfritt stål och skruvar av annat material
P38	 Breeze liner	13-140 mm	14 mm	Band av rostfritt stål och skruvar av annat material
P40	 Breeze Make-A-Clamp	2.6-30.5 mm	12.7 mm	Rostfritt stål
P42	 ABA Power clamp	32-175 mm	20 mm	Förzinkat och syrafast
P44	 ABA Robust acid resistant	17-252 mm	18, 20, 25 mm	Syrafast
P46	 Breeze T-Bolt	31.8-223.8 mm	19 mm	Band av rostfritt stål och skruvar av annat material
P48	 Breeze T-Bolt Spring Loaded	54-198.4 mm	19 mm	Band av rostfritt stål och skruvar av annat material
P50	 Verktygsklämmor	6-93 mm	NA	Förzinkat och nylonbelagt
P52	 Pennhållare	7-15 mm	NA	Fjäderstål och förnicklat
P54	 Gummiklädda klämmor	3.2-110 mm	12 mm	Förzinkat och rostfritt stål
P56	 Buntband med låg profil	30-240 mm	4.52, 7.62 mm	Nylonklass 6/6

PAGE	TYPE	RANGE DIAMETER	BAND WITH	MATERIAL
P58	 ABA-sortimentslåda 270	8-56 mm	9 mm	Aluzink och rostfritt stål
P58	 ABA-sortimentslåda 120	8-15 mm	9 mm	Förzinkat
P59	 ABA-sortimentslåda 335	8-65 mm	9 mm	Aluzink
P59	 ABA-sortimentslåda 244	8-65 mm	9 mm	Aluzink
P60	 Monteringsverktyg för buntband med låg profil			
P60	 Demonteringsverktyg för buntband med låg profil			
P60	 Tång för buntband av rostfritt stål			
P60	 ABA Flexidriver - 25 cm			
P60	 ABA Flexidriver - 60 cm			
P60	 ABA momentnyckel			



S10

Material och ytbeläggning väljs av tillverkaren. Minst 72 timmar till röd rost.\* Jämförbart med W1.

S20

Material och ytbeläggning väljs av tillverkaren. Minst 200 timmar till röd rost.\*

S30

Alla delar i kromstål 1.4016/AISI 430/ SS2320. Minst 500 timmar till röd rost.\* Jämförbart med W3.

S40

Alla delar i rostfritt stål 1.4301/AISI 304/SS2333. Minst 500 timmar till röd rost.\* Jämförbart med W4.

S50

Alla delar i syrafast stål 1.4436/AISI 316/SS2343. Minst 2 000 timmar till röd rost.\* Jämförbart med W5.

S60

Alla delar i syrafast stål 1.4547/ SS2378. Mer än 4 000 timmar till röd rost.\*

\* Salttidsprovning enligt SS-ISO 9227.

## Internationella materialstandarder

Standard	DIN	AISI/AS	BS	AFNOR NF	SS	SUS
S10, W1	Helförzinkat stål					
S20	Tillverkarens val minst 200 timmar till röd rost.					
W2	1.4016 i hus och band. Skruv: 72 timmar till röd rost.					
S30, W3	1.4016	430	430 S 17	Z8 C17	2320	430
S40, W4	1.4301	304	304 S 15	Z6 CN 18-09	2332	304
S50, W5	1.4401	316	316 S 31	Z3 CND 17-11-1	2343	316
S60	1.4547					

SS = Svensk standard.

DIN = Deutsches Institut für Normung.

AISI = American Iron and Steel Institute.